

TURBEX

- ▶ Su türbünü ile çalışır.
- ▶ İki kişi tarafından kolayca taşınabilir .
- ▶ Fiberglass malzemeden yapılmıştır, gövde elektrik iletmez .
- ▶ Aspiratör görevini su türbünü pervaneleri vasıtasıyla yapar.
- ▶ Turbex ile çalışma yapılırken sentetik köpük kullanılmalıdır.
- ▶ Ağırlığı 55 kg dir .
- ▶ Su kapasitesi: 200 lt /dk.
- ▶ Köpük kapasitesi: 2000 m³ /dk.
- ▶ Köpürme katsayısı: 1000
- ▶ Köpük karışımı: %1
- ▶ Cihaz dakikada 4,5 lt köpük malzemesi harcar.
- ▶ Cihazın ebatları 902 x 927 x 495 mm dir.



TURBEX



TURBEX uygulamaları

KÖPÜK JENERATÖRÜ (AUER COMVEX)

Exproof özelliğe sahiptir.(Dış ortamdan yalıtılmış olması ile gazlı ve dumanlı ortamlarda kullanılırlar).

- ▶ Kablo ve bağlantı prizleri yalıtılmıştır.
- ▶ 220 v. Ve 380 v ile çalışan modelleri vardır.
- ▶ Ağırlığı : 52 kg.
- ▶ Çalışma frekansı : 50 Hz.
- ▶ Motor gücü : 220 v 1.1 kW / ps
- ▶ Motor gücü : 380 v 2.6 kW / ps
- ▶ Elektriksel çalışma gücü : 220 v 7.5 Amper
- ▶ Elektriksel çalışma gücü : 380 v 5.25 Amper
- ▶ C tipi girişi vardır.
- ▶ Çalışma Basıncı: 4-8 bar
- ▶ Su kapasitesi: 100 lt /dk
- ▶ Köpük kapasitesi: 50 m3 /dk
- ▶ Köpürme katsayısı: 500
- ▶ Hem aspiratör hem vantilatör olarak çalışır.



Köpük Jeneratörüyle hafif köpük uygulamaları