

KÖPÜK MİKSERİ (MELANJÖR)

- ▶ Köpük konsantresini belli oranlarda su ($0 < \text{Karışım oranı} \leq 6$) ile karıştıran alettir.
- ▶ B giriş ve çıkışlı olanlar Z 4 – Z 8
- ▶ C giriş ve çıkışlı olanlar Z 2 olarak adlandırılır.
- ▶ Seyyar köpük melanjörü sayesinde, karışım oranını konsantrenin kalitesine göre ayarlayabiliriz.
- ▶ $0 < \text{Karışım oranı} \leq 6$ arasındadır.
- ▶ Taşıma kolu olan ve olmayan olarak iki tipi vardır. Z 8 modeli kolsuzdur.
- ▶ Alet hortum giriş adaptörleri ve 25 mm adaptörlü 19 mm iç çapında spiral hortumu ile beraber kullanılır.
- ▶ Orta ve ağır köpük lansları ile kullanılır.
- ▶ Köpük mikserleri D tipi rekorlu daldırma hortumu ile birlikte kullanılır.



Köpük Mikseri (Melanjör)

TEKNİK VERİLER	Z 2	Z 4	Z 8
5 bar da köpük dozajcısından köpük akımı	200	400	800
Uzunluk (mm)	350	350	495
Genişlik (mm)	150	150	150
Yükseklik (mm)	150	150	175
Ağırlık (kg)	2.260	2.575	2.800



Köpük Mikseri (Melanjör) uygulaması