

MUSLUKLU LANS

- ▶ Lans üzerindeki kol ile su kumanda edilebilir.
- ▶ Alüminyum ve pirinçten imal edilmiştir.
- ▶ Elektriği iletmez.
- ▶ Az miktar su ile güçlü soğutma yapabilir.
- ▶ Direk ve pülverize olarak suyu atma kabiliyeti vardır.
- ▶ C ve B rekorlu olmak üzere iki çeşidi vardır.



Musluklu Lans

MUSLUKLU LANSLARIN ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ (Çalışma basıncı 5 bar)					
Nozul çapı (mm)	Atış oranı (Lt / dk)	Tam jet atış mesafesi (m)	Sprey jet atış mesafesi (m)	Sprey jet atış genişliği (m)	Ağırlık (kg)
C tipi Musluklu Lans Kuturlu: 9 mm Kutursuz: 12 mm	120 lt/dk 215 lt/dk	24 m 26 m	10 m 11 m	1.5 m 1.7 m	1.380 kg
B tipi kumandalı Lans Kuturlu: 9 mm Kutursuz: 12 mm	380 lt/dk 715 lt/dk	29 m 34 m	12.7 m 14 m	2.3 m 2.5 m	1.880 kg
C tipi Kumandalı su perdeli Kuturlu: 9 mm Kutursuz: 12 mm	270 lt/dk 365 lt/dk	24 m 26 m	10 m 11 m	1.5 m 1.7 m	1.380 kg
B Tipi Kumandalı su perdeli Lans Kuturlu: 16 mm Kutursuz: 22 mm	620 lt/dk 955 lt/dk	29 m 34 m	12.7 m 14 m	2.3 m 2.5 m	2.700 kg



Musluklu Lans uygulaması