

MUSLUKLU, SU PERDELİ LANS

- Kumandalı lansın tüm özelliklerine ek olarak itfaiyeciyi yangın alevinden, ısısından korumak için 0 ve 160 derece arasında su perdesi yapar.
- Su perdesi atışın jet ve sprej olmasından bağımsız her iki durumda da lansın gerisindeki ayarlanabilir yüzüğü değiştirilerek oluşturabilir.
- B ve C rekorlu olanları mevcuttur.



Musluklu, Su perdeli Lans

MUSLUKLU LANSLARIN ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ (Çalışma basıncı 5 bar)					
Nozul çapı (mm)	Atış oranı (Lt / dk)	Tam jet atış mesafesi (m)	Sprej jet atış mesafesi (m)	Sprej jet atış genişliği (m)	Ağırlık (kg)
C tipi Musluklu Lans Kuturlu: 9 mm Kutursuz: 12 mm	120 lt/dk 215 lt/dk	24 m 26 m	10 m 11 m	1.5 m 1.7 m	1.380 kg
B tipi kumandalı Lans Kuturlu: 9 mm Kutursuz: 12 mm	380 lt/dk 715 lt/dk	29 m 34 m	12.7 m 14 m	2.3 m 2.5 m	1.880 kg
C tipi Kumandalı su perdeli Kuturlu: 9 mm Kutursuz: 12 mm	270 lt/dk 365 lt/dk	24 m 26 m	10 m 11 m	1.5 m 1.7 m	1.380 kg
B Tipi Kumandalı su perdeli Lans Kuturlu: 16 mm Kutursuz: 22 mm	620 lt/dk 955 lt/dk	29 m 34 m	12.7 m 14 m	2.3 m 2.5 m	2.700 kg



Musluklu, Su perdeli Lans uygulamaları