

NE-Pİ-RO HIZLI MÜDAHALE LANSI

- ▶ Tam jet (direk) ve sprej jet (pürverize) olarak su verme özelliğine sahiptir.
- ▶ 10 –20 – 30 - 40 bar basınçta çalışır.
- ▶ Yangınla mücadelede sis lansı vazifesi görerek pülverize olarak su işlerken aynı zamanda itfaiyeciyi alevin hararetinden korur.
- ▶ Suyu kademeli olarak verdiği için geri tepmesi söz konusu değildir. Bu özelliğinden dolayı yangına müdahalede emniyet ve kullanım rahatlığı sağlar.
- ▶ Köpük aparatı takılarak yangına köpükle müdahale yapılabilir.



NEBEL=SİS PİSTOLEN=TABANCA ROHR=LANS

BASINÇ	TAM JET ATIŞ ORANI LT / DK	SPREY JET ATIŞ ORANI LT / DK	TAM JET ATIŞ MESAFESİ M	SPREY JET ATIŞ MESAFESİ M	SPREY JET ATIŞ ENİ M	SPREY AÇISI
10	80	60	25	6	1.8	45 Derece
20	110	75	27	9	2.0	40 Derece
30	130	100	28	12	2.1	30 Derece
40	145	110	28	15	2.6	30 Derece



Oto yangınında NE-Pİ-RO kullanımı