

MONİTÖRLER

Monitörler yüksek kapasiteli su ve köpük işleme özelliklerinden dolayı büyük boyutlu yangınlarda, uzaktan müdahale edilmesi ve insansız müdahale çalışmalarında kullanılan ekipmandır.

- ▶ Hafif olduğu için özellikle seyyar kullanım için geliştirilmiştir.
- ▶ Yatay olarak sıfır konumundan 300° sola ve sağa eğilebilir.
- ▶ 360° dönebilir.
- ▶ 25° ve 90° yüksekliğe uzanabilir.
- ▶ Çok amaçlı lans kafaları ve bir köpük lansı ile kullanılabilir.
- ▶ Seyyar kullanımda 4 noktali açılabilen ayaklara sahiptir.
- ▶ Monitör ve ayak arasındaki bağlantı bir vida yardımıyla kolayca yapılabilir.
- ▶ Monitör ve lans sert anodize alüminyumdan üretilmiştir.
- ▶ Çelik parçaları galvanizden üretilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ▶ Toplam ağırlık 21.8 kg
- ▶ Su akış oranı min. 8 bar 1200 lt/dk atış mesafesi 52 m
- ▶ Köpük lansı ve su akış oranı 8 barda 1070 lt / dk
- ▶ Köpük hacimleri %5 proteinli köpükle 5000-7200 lt / dk
- ▶ %3 lük köpük ile 1400-1800 lt / dk
- ▶ Köpük atış mesafesi 10 barda 40 m.

Merdiven Araçları Üzerindeki Monitörler



Manuel Monitör



Uzaktan kumandalı Monitör



24 metrelik Merdiven aracı üzerindeki Monitör